

Vřkonná 2-stupňová olejová vývřva, vakuová pumpa, 230 V, 283 l/min.





HodnocenĚ: Nehodnoceno

Cena

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis

PlnĚ funkĚnĚ dvoustupĚovĚ vakuovĚ pumpa pro vytvoĚenĚ hlubokĚho vakua. NepouĚitĚ, pouze dobĚe odzkouĚenĚ a kompletnĚ otestovanĚ.

Pumpa je vyrobena pro nĚmeckĚ trh = vĚyĚĚ kvalita. VĚetnĚ CE certifikĚtu. OlejovĚ Ěerpadlo pro lepĚĚ mazĚnĚ. VymĚnitelnĚ vĚstupnĚ filtr olejovĚ mlhy.

Motor pumpy je vybaven ochranĚm termostatem proti pĚehĚtĚ. Pumpa je vhodnĚ i pro stĚednĚdobĚ aplikace. BalastnĚ a zpĚtnĚ ventil.

MoĚno pouĚitĚ pĚi plnĚnĚ klimatizacĚ, ve vakuovĚch balĚkĚch, stabilizacĚ dĚeva, vĚrobĚ forem a jinĚch aplikacĚ. OlejovĚ provedenĚ - vysokĚ vĚkon.

DodĚvĚno vĚetnĚ 1 000 ml vakuovĚho oleje specifikace ISO VG 100 v samostatnĚm balenĚ. ĚeskĚ a anglickĚ nĚvod.

KvalitnĚ zabalenĚ a daĚovĚ doklad v pĚĚpadĚ odeslĚnĚ je samozĚejmostĚ.

NapĚjenĚ: 230 VAC

PĚĚkon: 750 W

PrĚtok: 283 l/min

ZbytkovĚ tlak: 3×10^{-1} Pa

NĚplĚ oleje: 550 ml

VstupnĚ ĚroubenĚ: 1/4" SAE

VĚha: 18 kg

RozmĚry: 430 x 150 x 250 mm